

42045 HYPERLINE UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 (305 М) КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ U/UTP, КАТЕГОРИЯ 5Е, 4 ПАРЫ (24 AWG), ОДНОЖИЛЬНЫЙ(SOLID), LSZ



Номенклатурный номер: 121203-03033



Предназначен для использования в высокоскоростных системах передачи данных.

В основе кабеля лежат пары, образованные двумя токопроводящими медными проводниками, покрытыми изоляцией из ПВХ и скрученными между собой с определенным шагом навивки и защищенными внешней оболочкой.

На кабеле нанесена маркировка с указанием категории кабеля, количества пар, типа и диаметра медного проводника. Кабель поставляется в картонных коробках на катушках по 305 метров.

Кабель соответствует стандартам ISO/IEC 11801 ; TIA-568-C.2 CAT 5e, что подтверждается результатами тестирования с помощью Fluke Network DTX-1800, конфигурация ISO11801 Channel Class D.

Характеристики

Категория	5E
Тип кабеля	UTP
Кол-во пар	4
Внешний диаметр кабеля, мм	5,5 ± 0,2
Материал оболочки кабеля	LSZH
Диаметр токопроводящих жил, мм	0,52
Материал изоляции проводника	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции, мм	0,21
Разрывная нить (рип-корд)	+
Частота сигнала, МГц	100
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Температура прокладки кабеля, °C	0...+50
Температура эксплуатации, °C	-20...+50

Комплектация

Коробка с бухтой (305 м)	1 шт.
--------------------------	-------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,010000
Вес, кг.:	10



Номенклатурный номер: 121203-03033

**42045 HYPERLINE UUTP4-C5E-S24-
IN-LSZH-GY-305 (305 М) КАБЕЛЬ
ВИТАЯ ПАРА,
НЕЭКРАНИРОВАННАЯ U/UTP,
КАТЕГОРИЯ 5Е, 4 ПАРЫ (24 AWG),
ОДНОЖИЛЬНЫЙ(SOLID), LSZ**

21780,00 руб.

Розничная цена на 04.04.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru